

GT leskoměr



Řada leskoměrů GT využívá principu měření intenzity odraženého světla od povrchu předmětu.

Byla navržena a vyrobena podle mezinárodních standardů ISO2813,ASTMD523,DIN67530.

Pod příslušným měřicím úhlem lze měřit lesk na barevných nátěrech, plastových materiálech, galvanickém pokovení, papíru, nábytku, hudebních nástrojích, podlahách, keramice, atd.

Naměřené hodnoty jsou zobrazeny na LCD displeji s rozlišením 0,1 GU.

Princip měření spočívá v měření intenzity odraženého světla od povrchu předmětu.

Standardní příslušenství zahrnuje : přístroj, ochranné pouzdro a dva etalony.

- malé rozměry, snadná obsluha
- Jedna 1.5V baterie pro více než 60 hodin provozu a 10 000 měření.
- Vysoce stabilní
- Vysoce stabilní zdroj světla s dlouhou životností.

TYPY	GTS	GT60	GT60 Plus	GT60S	GT45
měřicí rozsah	0~199.9GU	0~199.9GU	L:0-199.9GU H:0-1999GU	0~199.9GU	0~199.9GU
přesnost měření	±1.5GU	±1.2 GU	L:±1.2GU H:±12GU	±1.2 GU	±1.2 GU
stabilita	0.4GU	0.4GU	0.4GU	0.4GU	0.4GU
snímaný měřicí úhel	20°60°φ10mm 85° φ7mm	60° φ13mm	60° φ13mm	60°	45°
rozměry	140×32×64mm	114×32×64mm	114×32×64mm	11 x 32 x 64 mm	114×32×64mm
plocha snímání	10x10/10x20/8x30	10x20	10 x20	2x2	10x14
velikost otvoru	11x52	14x28	14x28	φ4	10x20
hmotnost	420g	300g	300g	300g	300g
cena v Kč bez DPH	27 300	14 200	17900	21 870	17 800